



TÉRMICAS  
Serie T8

CARRETILLA DIESEL

CPCD18T8-S4Q  
1.8 T





Características				
1	Fabricante			EP
2	Modelo			CPCD18T8-S4Q
3	Motor			Diesel
4	Capacidad		kg	1800
5	Centro de carga		mm	500
Dimensiones				
6	Altura de elevación		mm	3000
7	Elevación libre		mm	120
8	Tamaño de horquilla		L x W x T	920x100x35
9	Inclinación del mástil		F/S	deg 6/12
10	Saliente delantero ( desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquillas)		mm	420
11	Saliente trasero		mm	420
12	Dimensiones totales	Longitud total	mm	2230
13		Anchura total	mm	1080
14		Altura mástil replegado	mm	1995
15		Altura mástil extendido	mm	3960
16		Altura de tejadillo	mm	2070
17	Radio de giro (exterior)		mm	2035
18	Pasillo mínimo de apilado (Añadir longitud de carga y distancia al suelo)		mm	2440
Funcionamiento				
19	Velocidad	Desplazamiento (sin carga)	km/h	14
20		Elevación (con carga)	mm/sec	460
21		Descenso (con carga)	mm/sec	450
22	Max. Fuerza de tracción (con carga)		N	20500 (17500)
23	Rampa máxima (con carga)		%	20
Chasis				
24	Ruedas	Delantera	mm	6.50-10-10 PR
25		Trasera	mm	5.00-8-10 PR
26	Banda de rodadura	Delantera	mm	920
27		Trasera	mm	920
28	Distancia entre ejes		mm	1430
29	Distancia al suelo	En descenso		110
30		Centro de la distancia entre ejes		145
Peso				
31	Peso		kg	2700
32	Distribución del peso	Con carga	Delantera	3570
33			Trasera	630
34		Sin carga	Delantera	1215
35			Trasera	1485
Potencia y transmisión				
36	Batería	Voltaje/Capacidad (20 HR)	V/Ah	12/60
37	Motor	Modelo		S4Q2
38		Fabricante		Mitsubishi
39		Salida nominal	kW	32.9/2500
40		Par nominal	N.m	135/2000
41		Nº de cilindros		4
42		Diámetro x Carrera	mm	88x103
43		Cilindrada	cc	2505
44	Capacidad de deposito	L	50	
45	Transmisión	Fabricante		CHINA
46		Tipo		Powershift (Manual)
47		Etapa	FWD/RVS	
48	Presión de funcionamiento	Para accesorios	Mpa	17.5

**Datos técnicos según VDI 2198**

1. Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
2. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



## CPCD18T8-S4Q

TIPOS DE MÁSTILES	MODELO	Altura máxima de horquillas	Altura total				Altura de elevación libre		Saliente delantero	Rango de inclinación		Capacidad	
			Mástil replegado	Extendido		sin respaldo	con respaldo	adelante		atrás	Centro de carga @500 mm rueda simple	Centro de carga @500 mm rueda doble delantera	
				sin respaldo	con respaldo								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	
Mástil STD Dúplex	2W200	2000	1495	2585	2955	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W250	2500	1745	3085	3455	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W270	2700	1845	3285	3655	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W300	3000	1995	3585	3955	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W330	3300	2145	3885	4255	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W350	3500	2245	4085	4455	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W360	3600	2295	4185	4555	120	120	420	6	12	1800	1800	
	2W400	4000	2545	4585	4955	120	120	420	6	12	1700	1800	
	2W430	4300	2695	4885	5255	120	120	420	6	6	1600	1700	
Mástil Dúplex con elevación libre	2F250	2500	1790	3105	3455	1045	765	420	6	12	1800	1800	
	2F270	2700	1890	3305	3655	1145	865	420	6	12	1800	1800	
	2F300	3000	2040	3605	3955	1345	1105	420	6	12	1800	1800	
	2F330	3300	2190	3905	4255	1495	1165	420	6	12	1800	1800	
	2F360	3600	2340	4205	4555	1645	1315	420	6	12	1800	1800	
	2F400	4000	2540	4605	4955	1815	1565	420	6	12	1700	1800	
Mástil Tríplex con elevación libre	3F430	4300	1965	5070	5255	1425	1080	440	6	6	1500	1600	
	3F450	4500	2045	5130	5465	1485	1140	440	6	6	1400	1500	
	3F480	4800	2160	5445	5755	1575	1230	440	6	6	1300	1400	
	3F500	5000	2210	5605	5955	1665	1320	440	6	6	1200	1300	
	3F550	5500	2375	6120	6455	1825	1480	440	3	6	/	1100	
	3F600	6000	2600	6695	6955	1975	1630	440	3	6	/	900	

Nota: Con desplazador lateral menos 150 kg y con desplazador integrado menos 100 kg

OPCIONES	
CPCD18T8-S4Q	
Otras dimensiones de horquillas	•
Extensión de horquilla	•
Sistema GLP	•
Tubo de escape vertical	•
Tubo de escape posición media	•
Filtro de aire doble o especial	•
Ruedas superelásticas	•
Ruedas No-marking	•
Sistema de pesaje de horquilla	•
Tejadillo de altura especial	•
Diferentes elevaciones de mástil	•
Cubierta de PVC	•
Desplazador	•
Otros accesorios	•
Cabina	•
Calefacción	•
Ventilador	•
Ventana delantera con limpiaparabrisas	•
Ventana trasera con limpiaparabrisas	•
Cabina sin puertas laterales	•
Extintor	•
Asiento con suspensión	•
Ruedas de tracción doble con guardabarros	•
Luz de trabajo trasero	•
Sistema OPS	•
Carro y respaldo especial	•

